

Passerelle

SmartGateway

SmartGateway pour une infrastructure de localisation AoA.



Visuel produit / illustration de la présentation

Page produit

SmartGateway

info@kutar.com.tr

Caractéristiques techniques

Localisation

BLE 5.3 AoA

Connectivité

Ethernet / Wi-Fi / PoE

Protection

IP54 · ABS

Modèle et documentation

Les valeurs correspondent aux modèles décrits dans les présentations. L'autonomie dépend de la fréquence d'utilisation ; la précision de localisation dépend du site et de l'installation. Les visuels proviennent des présentations et comprennent des illustrations. Confirmez le modèle et les options lors de la demande de devis.

Source: Microzerr RTLS - Healthcare · page 3

Balise

IDTag-AoA

Balise AoA pour le suivi des équipements et actifs.



Visuel produit / illustration de la présentation

Page produit

IDTag-AoA

info@kutar.com.tr

Caractéristiques techniques

Connectivité

BLE 5.3 · NFC · QR

Autonomie

Jusqu'à 5 ans

Détection

Capteur de mouvement

Sécurité

Alerte de retrait

Modèle et documentation

Les valeurs correspondent aux modèles décrits dans les présentations. L'autonomie dépend de la fréquence d'utilisation ; la précision de localisation dépend du site et de l'installation. Les visuels proviennent des présentations et comprennent des illustrations. Confirmez le modèle et les options lors de la demande de devis.

Source: Microzerr RTLS - Healthcare · page 3

Badge

IPTAG-AoA

Badge pour la localisation du personnel.



Visuel produit / illustration de la présentation

Page produit

IPTAG-AoA

info@kutar.com.tr

Caractéristiques techniques

Connectivité

BLE 5.3 · RFID

Autonomie

Jusqu'à 4 ans

Protection

IP64

Sécurité

Boutons d'urgence

Modèle et documentation

Les valeurs correspondent aux modèles décrits dans les présentations. L'autonomie dépend de la fréquence d'utilisation ; la précision de localisation dépend du site et de l'installation. Les visuels proviennent des présentations et comprennent des illustrations. Confirmez le modèle et les options lors de la demande de devis.

Source: Microzerr RTLS - Healthcare · page 4

Bracelet

IWTAG-AoA

Bracelet pour la localisation des patients.



Visuel produit / illustration de la présentation

Page produit

IWTAG-AoA

info@kutar.com.tr

Caractéristiques techniques

Connectivité

BLE 5.3

Autonomie

Jusqu'à 2 ans

Protection

IP68

Détection

Détection de mouvement et de chute

Sécurité

Alerte de retrait

Modèle et documentation

Les valeurs correspondent aux modèles décrits dans les présentations. L'autonomie dépend de la fréquence d'utilisation ; la précision de localisation dépend du site et de l'installation. Les visuels proviennent des présentations et comprennent des illustrations. Confirmez le modèle et les options lors de la demande de devis.

Source: Microzerr RTLS - Healthcare · page 4

Passerelle de surveillance fixe

Termon CoolHub

Passerelle de surveillance de température et d'humidité en poste fixe.



Visuel produit de Termon.io

Page produit

Termon CoolHub

info@kutar.com.tr

Caractéristiques techniques

Connectivité

Wi-Fi · Ethernet · LTE

Capacité de capteurs

16 capteurs BLE 5.3

Batterie de secours

620 mAh · Jusqu'à 36 heures

Stockage hors ligne

Jusqu'à 30 jours

Alarmes

Sonores et visuelles

Mise à jour du firmware

OTA

Modèle et documentation

Les caractéristiques ont été confirmées par Kutar. Les documents du fabricant peuvent concerner des variantes différentes ou antérieures ; les informations actuelles figurent sur cette page. 16 capteurs ; jusqu'à 30 jours de stockage hors ligne ; jusqu'à 36 heures de secours avec une batterie de 620 mAh.

Kutar: Termon.io · 15.10.2026

<https://termon.io/#products>

Passerelle de surveillance mobile

Termon FrostHub

Passerelle de surveillance de température et de localisation en transport.



Visuel produit / illustration de la présentation

Page produit

Termon FrostHub

info@kutar.com.tr

Caractéristiques techniques

Connectivité

4G · GPS · BLE

Alimentation

12-48 V

Batterie de secours

2500 mAh · Jusqu'à 48 heures

Stockage hors ligne

240 h

Détection

Capteur de mouvement

Modèle et documentation

FrostHub : modèle de la présentation. Termon.io ne propose pas de fiche sous ce nom ; le visuel et les caractéristiques de la présentation originale sont conservés. Les valeurs correspondent aux modèles décrits dans les présentations. L'autonomie dépend de la fréquence d'utilisation ; la précision de localisation dépend du site et de l'installation. Les visuels proviennent des présentations et comprennent des illustrations. Confirmez le modèle et les options lors de la demande de devis.

Source: Termon - Cold Chain Monitoring · page 3

Gamme de capteurs de température

Termon CoolTag

CoolTag pour la température, CoolTag-TH pour température et humidité, et Logger avec stockage pour les réfrigérateurs, salles et établissements de santé.



Visuel produit de Termon.io

Page produit

Termon CoolTag

info@kutar.com.tr

Caractéristiques techniques

Connectivité

BLE

Autonomie

Jusqu'à 7 ans

Précision de température

± 0.1 °C

Plage de mesure

-50...+65 °C

Protection

IP64

Stockage CoolTag Logger

30 jours

Modèle et documentation

Les caractéristiques ont été confirmées par Kutar. Les documents du fabricant peuvent concerner des variantes différentes ou antérieures ; les informations actuelles figurent sur cette page. CoolTag et Logger : $\pm 0,1$ °C, -50...+65 °C, IP64. Logger ajoute 30 jours de stockage. CoolTag-TH mesure température et humidité : $\pm 0,3$ °C, -40...+65 °C, $\pm 2\%$ RH (25 °C), IP64. Autonomie de la gamme CoolTag : jusqu'à 7 ans.

Kutar: Termon.io · 15.10.2026

<https://termon.io/#products>

Capteur de température

Termon FroSTag

Capteur de température à sonde externe pour le froid et la congélation.



Visuel produit de Termon.io

Page produit

Termon FroSTag

info@kutar.com.tr

Caractéristiques techniques

Précision de température **± 0.1 °C**

Plage de mesure **-100...+85 °C**

Conversion **16-bit**

Modèle et documentation

Les caractéristiques ont été confirmées par Kutar. Les documents du fabricant peuvent concerner des variantes différentes ou antérieures ; les informations actuelles figurent sur cette page. Plage de mesure de la sonde externe FroSTag : -100...+85 °C.

Kutar: Termon.io · 15.10.2026

<https://termon.io/#products>

Logiciel

SECMON

Logiciel de gestion des rondes, points de contrôle et notifications terrain.



Couverture de la présentation originale

Page produit

SECMON

info@kutar.com.tr

Caractéristiques techniques

Vérification

GPS / RFID

Opérations

Planification des rondes et suivi du personnel

Rapports

Rapports de performance et de sécurité

Modèle et documentation

Les valeurs correspondent aux modèles décrits dans les présentations. L'autonomie dépend de la fréquence d'utilisation ; la précision de localisation dépend du site et de l'installation. Les visuels proviennent des présentations et comprennent des illustrations. Confirmez le modèle et les options lors de la demande de devis.

Source: SECMON - Security Route Tracking · page 4-9

Passerelle de surveillance fixe

Termon STC-WEL

Passerelle murale Wi-Fi, Ethernet et LTE pour les réfrigérateurs à vaccins et les salles cliniques.



Visuel produit de Termon.io

Page produit

Termon STC-WEL

info@kutar.com.tr

Caractéristiques techniques

Connectivité	Wi-Fi · Ethernet · LTE
Capacité de capteurs	16 capteurs BLE 5.3
Batterie de secours	24 heures
Stockage hors ligne	30 jours
Alarmes	Sonores et visuelles
Mise à jour du firmware	OTA

Modèle et documentation

Les caractéristiques suivent les fiches produits de Termon.io. Les documents peuvent indiquer des valeurs différentes selon le modèle et la configuration. L'autonomie dépend de l'usage ; confirmez le modèle, la révision matérielle et la fiche applicable avant commande.

Informations produit du fabricant: Termon.io · 15.10.2026

<https://termon.io/#products>

Traceur mobile de chaîne du froid

Termon STC-GPS

Traceur combinant LTE, GPS et jusqu'à quatre capteurs BLE pour le transport et les flottes.



Visuel produit de Termon.io

Page produit

Termon STC-GPS

info@kutar.com.tr

Caractéristiques techniques

Connectivité

LTE

Localisation

GPS · Localisation des expéditions

Capacité de capteurs

Jusqu'à 4 capteurs BLE

Alimentation

Batterie interne

Mouvement

Accéléromètre

Modèle et documentation

Les caractéristiques suivent les fiches produits de Termon.io. Les documents peuvent indiquer des valeurs différentes selon le modèle et la configuration. L'autonomie dépend de l'usage ; confirmez le modèle, la révision matérielle et la fiche applicable avant commande.

Informations produit du fabricant: Termon.io · 15.10.2026

<https://termon.io/#products>